



GABION KŐKOSARAK

A gabionokat ponthegeesztett hálók alkotják, amelyek közvetlenül az építés közben kerülnek kőfeltöltésre így támfal-, kerítés-, válaszfal-, védőgát-, kőkösár és egyéb díszletelemek elkészítésére alkalmas. A gabion kőkösár vagy kőbox elkészítését, egy hasábként kell elképzelni, 6 oldalból áll és lapok alkotják. Mivel száraz építményről beszélünk, telepítése és kivitelezése minden évszakban lehetséges. A Gabion építéséhez szükséges kiegészítő a gabion spirál és a merevség feszítő. A gabion spirál az élek mentén köti össze az oldalakat. A merevség feszítőt a gabion belsejében kell elhelyezni, mivel kampó alakú, így könnyen elhelyezhető a rácsok között és arra szolgál, hogy a kőfeltöltés után a lapok ne hasasodjanak ki a kő súlyától!

Gabion táblaméretek (cm)	Drótvastagság (mm)	Szemméret 100 x 100mm Bruttó ár (HUF/db)	Szemméret 100 x 50mm Bruttó ár (HUF/db)
50 x 50 cm	4,0	825	1120
100 x 50 cm		1065	1500
100 x 100 cm		2100	3155
150 x 50 cm		1635	2290
150 x 100 cm		3055	4627
200 x 50 cm		2070	3040
200 x 100 cm		3995	6100
300 x 50 cm		3100	4670
300 x 100 cm		5890	9055
320 x 210 cm		12760	X

Kötöző spirál hossza (cm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
60 cm	4,0	85
110 cm		145
160 cm		195

Merevség feszítő kampó hossza (cm)	Drótvastagság (mm)	Bruttó ár (HUF/db)
50 cm	3,9	65
100 cm		90

